

**AGITATORE PNEUMATICO CON STAFFE TELESCOPICHE  
REGOLABILI PER CISTERNE**  
**PNEUMATIC STIRRER WITH ADJUSTABLE TELESCOPIC  
BRACKETS FOR TANKS**

**AGITATORE PNEUMATICO A CAVALLETTO**  
**PNEUMATIC STIRRER WITH PROTECTION CAGE**

**AGITATORE PNEUMATICO MANUALE**  
**MANUAL PNEUMATIC STIRRER**

|   |  |  |   |
|---|--|--|---|
| Modello<br>Model  |  |  |   |
| Motore<br>Motor   | pneumatico da hp 1,5<br>1,5 hp pneumatic | pneumatico da hp 1,5<br>1,5 hp pneumatic | pneumatico a pistola da hp 0,5<br>pneumatic gun           |
| Fissaggio con staffe regolabili zincate<br>Fixed by adjustable zinc-coated brackets           | ●  | -  | -   |
| Gabbia di protezione inox<br>Inox-coated protection cage                                      | -  | ●  | -   |
| Asta portaventola<br>Paddle-support rod   | inox<br>Inox-coated                      | inox<br>Inox-coated                      | alluminio e ferro zincato<br>Aluminum and galvanized iron |
| Ventola<br>Paddle   | Maggiorata<br>Double                     | Maggiorata<br>Double                     | Maggiorata<br>Double                                      |
| Rubinetto aria on/off<br>On-off air valve   | ●  | ●  | ●   |
| Silenziatore<br>Sound absorber  | ●  | ●  | -   |
| Boccola di guida in materiale ad alta resistenza<br>Holder bush with high resistance material | -  | ●  | -   |
| Consumo aria max<br>Max air consumption   | 2,0 m/min                                | 2,0 m/min                                | 0,5 m/min   |

