

SCHIUMATRICI SPRAYTECH SCF/300 e SCF/400

PRINCIPALI CARATTERISTICHE TECNICHE:

| | |
|-------------------------------|---|
| Capacità di produzione: | SCF/300 da 30 a 300 litri/ora SCF/400 da 30 a 400 litri /ora |
| Densità schiuma: | da 400 a 1.000 gr/litro |
| Peso specifico: | da 1,0 a 1,2 kg/litro |
| Tensione elettrica: | 3 / PE / 400 V / 50/60 Hz |
| Dimensioni: | mm 1000 x 800 x 800 h |
| Peso: | 120 kg ca. |
| Telaio: | Completamente in acciaio inox |
| Pannello operatore: | Touch screen PLC |
| Testa miscelatrice: | Rotore e statore in acciaio inox |
| Guarnizioni testa: | Guarnizioni energizzate modello Spraytech |
| Controllo testa miscelatrice: | Controllata con inverter trifase |
| Pompa prodotto: | Pompa in acciaio inox |
| Controllo flusso: | Flussometro magnetico con display digitale |

MAIN TECHNICAL FEATURES:

| | |
|-----------------------------|---|
| <i>Output capacity:</i> | <i>SCF/300 da 30 a 300 litri/ora SCF/400 da 30 a 400 litri /ora</i> |
| <i>Foam density:</i> | <i>da 400 a 1.000 gr/litro</i> |
| <i>Input density :</i> | <i>da 1,0 a 1,2 kg/litro</i> |
| <i>Electric supply:</i> | <i>3 / PE / 400 V / 50/60 Hz</i> |
| <i>Dimensions:</i> | <i>mm 1000 x 800 x 800 h</i> |
| <i>Weigth:</i> | <i>120 kg ca.</i> |
| <i>Structure:</i> | <i>Completely stainless steel</i> |
| <i>Control Panel:</i> | <i>PLC Touchscreen</i> |
| <i>Mixing head:</i> | <i>Rotor and stator made from stainless steel</i> |
| <i>Mixing head sealing:</i> | <i>Energized seals type Spraytech</i> |
| <i>Mixing head drive:</i> | <i>Controlled by 3/PE Inverter</i> |
| <i>Product pump:</i> | <i>Stainless steel pump</i> |
| <i>Flow control:</i> | <i>Magnetic inductive flowmeter with digital flow indicator</i> |

SPRAYTECH FOAM GENERATOR SCF/300 and SCF/400

